



J - DESCRIZIONE PRODOTTO AD ALBERO LIBERO (CON SUPPORTO - S)

J	S	2-120	G	1	0	MOD..	9005	-AM10	+F	EX	ACY	VISION..
---	---	-------	---	---	---	-------	------	-------	----	----	-----	----------

VARIANTI POMPA:

VISION.. o VSN.. : Esecuzioni speciali con variante/i dedicate rispetto alla costruzione standard
In funzione della numerazione che segue – rivolgersi in sede per descrizioni dettagliate.
Definisce tutte le caratteristiche costruttive della pompa ad albero libero non descritte nelle sigle standard.

VERNICIATURE:

ACY / BLU / RAL / serie di numeri indicanti il RAL: colore diverso dallo standard RAL 5010

EX: predisposizione per versione ATEX II 2/2G

(pozzetto per sensore temperatura fluido di sbarramento tenuta meccanica)

F / FA: kit flange (F: DIN - europee; FA: ANSI - statunitensi)

VERSIONI SPECIALI standardizzate:

rivolgersi in sede per descrizioni specifiche (AM10, TPM, IF, /0, /1, ... etc)

VERNICIATURE:

serie di numeri indicanti il RAL: colore diverso dallo standard RAL 5010

Porta motore per accoppiamento diretto a motore oleodinamico

FLUSSAGGIO PORTA MOTORE:

0: versione senza flussaggio portamotore

1: versione con flussaggio portamotore

TIPO DI TENUTA MECCANICA:

1: tenuta meccanica in carburo, guarnizioni NBR o FKM (Viton®)

2: tenuta meccanica in carburo, guarnizioni PTFE

3: tenuta meccanica in grafite/carburo o grafite/ceramica guarnizioni NBR o FKM (Viton®)

4: tenuta meccanica a cartuccia (materiali in funzione del fluido pompato)

5: tenuta meccanica doppia a cartuccia (materiali in funzione del fluido pompato)

MATERIALI COSTRUTTIVI POMPA:

G: ghisa

B: acciaio inox CF3M (AISI 316L) + anodi di zinco

K: acciaio inox CF3M (AISI 316L)

F: ghisa - acciaio inox

P: ghisa - elastomeri in FKM (Viton®)

Q: ghisa - acciaio inox CF3M (AISI 316L) + anodi di zinco

T: ghisa - trattamento di indurimento superficiale QPQ

S: ghisa - sistema innesco SI2

D: ghisa - indurimento profondo con trattamento termico (380 - 420 HB)

MODELLO POMPA:

Primo numero: diametro delle bocche in pollici

Secondo, terzo e quarto numero: diametro medio della girante in mm

S: unità con supporto cuscinetti - esecuzione ad albero libero

P: unità predisposta per accoppiamento monoblocco a motore elettrico o (P...MOD..) oleodinamico

J: pompa centrifuga autoadescante serie J

Legenda:

Sfondi evidenziati: sempre presenti in sigla

Sfondi non evidenziati: varianti costruttive e accessori